

## Basculanti e sezionali

Il portone basculante consiste in un unico pannello rigido in cui la manovra di apertura è giocata sulla rotazione del pannello intorno all'asse; quando il portone è aperto è quindi bloccato in posizione orizzontale. Nei casi in cui si utilizza questo tipo di portone bisogna tenere presente che si ha bisogno di un certo ambito di manovra per l'apertura del portone; è quindi più indicato quando non c'è bisogno di fare particolare economia di spazio. L'alternativa sono i portoni sezionali, costituiti, appunto, da pannelli realizzati attraverso l'uso di più elementi che possono scor-

rire su guide e quindi, in fase di apertura, scorrere lungo il soffitto o lateralmente. Sono soluzioni che permettono di utilizzare tutto lo spazio a disposizione senza doverne sacrificare per la manovra, quindi più indicati laddove ogni centimetro è prezioso.

## Sicurezza in primo piano

Qualunque sia la tipologia di portone per la quale si opta, è fondamentale che la soluzione che si sceglie garantisca il rispetto delle norme di sicurezza, sia per quanto riguarda la resistenza al fuoco e il controllo del fumo che per quanto concerne la manovrabilità della

porta. Le aziende sono molto attente a questi aspetti e dedicano una ricerca attiva alla possibilità di ottenere risultati che abbiano il giusto equilibrio tra estetica e sicurezza, migliorando di continuo la sicurezza delle guide e il bilanciamento della porta.

È importante, come sempre in questi casi, verificare che i prodotti che si utilizzano abbiano la marcatura Ce, che attesta il rispetto e la conformità delle normative esistenti in merito nell'Unione Europea. Le attuali problematiche di ordine pubblico rendono sempre più necessarie scelte che privilegino la sicurezza familiare. ●

## CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

### ◀ ANTONIO GREPPI-MOD. 100

La porta basculante zincata Modello 100, di Greppi Antonio, è la soluzione ideale per i contesti in cui non ci sono limiti dimensionali (montanti laterali

larghi tra 100 e 200 mm).

L'anta mobile dei due modelli è costituita da pannellatura monolamiera da 6/10 o 8/10 e le componenti in acciaio zincato sono contraddistinte dalla "fiorettatura" uniforme.

### ▼ HORMANN-PORTONE D'AUTORE

Hörmann propone il Portone d'Autore, una soluzione versatile per la possibilità infinita di personalizzazioni con abbinamenti e applicazioni a piacere: i pannelli sono in legno multistrato, trattati con una triplice verniciatura satinata.



### ▶ SILVELOX-SECUR

Silvelox presta grande attenzione all'aspetto della sicurezza e propone una porta basculante della serie Secur, certificata antieffrazione per la Classe 1, che contempla la resistenza allo scasso per sfondamento o per aggancio e trazione verso l'esterno. Il modello è abbinabile al portoncino blindato. Le dimensioni sono di 3270 x 2180 H millimetri.

### ▶ SILVELOX-SECUR PLUS

Nella serie Secur Plus, certificata antieffrazione Classe 3, il modello Big di Silvelox in legno Okoumé tinta ciliegio. Le dimensioni sono 2470 x 2180 millimetri.

### ▶ HORMANN-DECOGRAIN

Ideali per le situazioni di carattere rustico, i portoni Decograin di Hörmann sono caratterizzati dalla robustezza del metallo abbinata a un'estetica tradizionale con fregi orizzontali sovrapposti, cassette finestrature. Decograin è disponibile in tinta rovere, ravvivata da sfumature brillanti e dorate, e da ulteriori tonalità disegnate sulle essenze del legno pregiato. Le dimensioni partono da 2250 x 2000 millimetri.

